

**Saugos duomenų lapas**  
(pagal reglamentą 1272/2008 EB ir 2015/830 ES)

Pildymo data: 2022 11 23  
Versija 1

## 1. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

### 1.1 Produkto identifikatorius

Prekinis pavadinimas: **GLAISTAS ROLL&SPRAY**

### 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Mišinio paskirtis: gipso kartono, tinkuotų, betoninių ir kitų mineralinių paviršių išlyginimui prieš dažymą 1–5 klasės vandens dispersiniais dažais ar tapetavimą, o taip pat popierinės juostos klijavimui ant GKP siūlių ir ant vidinių ir išorinių kampų sujungimų. Idealiai tinka darbui su beore purškimo įranga ir dengimui voleliu. Vidaus darbams.

### 1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

**Gamintojas:** UAB „Pro colore“  
**Adresas:** Rytų g.19, LT-70391, Virbalio Miesto Laukų k., Vilkaviškio r. sav., [www.procolor.lt](http://www.procolor.lt)  
**Telefonas, faksas:** 8 342 54290  
**El. paštas:** [info@procolor.lt](mailto:info@procolor.lt)

### 1.4 Pagalbos telefono numeris

Pagalbos telefonas: Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras visą parą: telefonas +370 5 236 20 52, mob. +370 687 53378

## 2. GALIMI PAVOJAI

### 2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

#### 2.1.1 Klasifikacija pagal reglamentą Nr. 1272/2008 (CLP)

Mišinys neklasifikuojamas kaip kenksmingas.

### 2.2. Ženklavimo elementai (Informacija, nurodyta pakuotės etiketėje)

#### 2.2.1 Ženklavimas pagal reglamentą Nr. 1272/2008 (CLP)

**Pavojaus piktogramos:** Nėra  
**Signalinis žodis:** Nėra  
**Pavojingumo frazė:** Nėra  
**Atsargumo frazė dėl prevencijos:** P262 Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių.  
P301/ 310 Prarijus nedelsiant skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją  
**Atsargumo frazė dėl laikymo:** P 102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje  
**Papildoma informacija apie pavojų** Nėra  
**Ypatingos nuorodos:** EUH208 – Gali sukelti alerginę reakciją. Sudėtyje yra: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas ir 2,2-dibrom-3-nitrilpropionamidas.

### 2.3 Kiti pavojai

Glaisto sudėtyje kenksmingų medžiagų, ženklinamų pavojingumo frazėmis, kiekis neviršija minimalių leistinų ribų. Garai gali dirginti akis, burnos ir nosies gleivinę, patekus gali dirginti odą. Prarijus dirgina virškinimo traktą, gali sukelti pykinimą, viduriavimą. Nesušaldyti.

|                                                                               |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Saugos duomenų lapas</b><br>(pagal reglamentą 1272/2008 EB ir 2015/830 ES) | Pildymo data: 2022 11 23<br>Versija 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

### 3. SUDETIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

#### 3.2 Mišinys:

Vandeniui skiedžiamas mišinys iš vandeninių stireno-akrilinių polimerinių dispersijų, užpildų, pigmentų, technologinių priedų.

#### Pavojingi komponentai:

| CAS Nr.        | Pavadinimas                          | Koncentracija<br>(masės %) | Klasifikacija<br>Pagal reglamentą Nr. 1272/2008                                                                     |                                                      |
|----------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                |                                      |                            | Pavojingumo<br>klasė ir kategorija                                                                                  | Pavojingumo frazė                                    |
| CAS 2634-33-5  | 1,2-benzisotiazol-3(2H)-<br>onas     | < 0,05                     | Acute Tox. 4<br>Skin Irrit. 2<br>Eye Dam. 1<br>Skin Sens. 1<br>Aquatic Acute 1                                      | H301<br>H315<br>H318<br>H317<br>H400                 |
| CAS 10222-01-2 | 2,2-dibrom-3-<br>nitrilpropionamidas | <0,0023                    | Acute Tox. 4<br>Acute Tox. 2<br>Skin Irrit. 2<br>Skin Sens. 1<br>Eye Dam. 1<br>Aquatic acute 1<br>Aquatic Chronic 2 | H302<br>H330<br>H315<br>H317<br>H318<br>H400<br>H411 |

Pavojingumo simbolių, klasių, rizikos ir pavojingumo frazių bei kitų žymenų tekstai pateikti 16 sk.

Gamintojas deklaruoja, kad kitų, neivardintų šioje lentelėje, komponentų, žymimų rizikos ir pavojingumo frazėmis, kiekis neviršija minimalių leistinų ribų.

### 4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

#### 4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

##### Bendra informacija:

Poveikis galimas įkvėpus, patekus ant odos ir į akis. Laikytis saugaus naudojimo taisyklių, pateiktų etiketėje. Visais atvejais, kai pasireiškia sveikatos pakenkimo požymiai ar kyla dėl to abejonų, nedelsiant kreiptis į gydytoją. Gydytojui parodyti pakuotę ar jos etiketę.

##### Patekus į akis:

Nedelsiant praplauti akis gausiai švarių tekančiu vandeniu ne trumpiau kaip 15 min. pakėlus vokus. Jei naudojami kontaktiniai lęšiai, juos nuimti. Konsultuotis su gydytoju.

##### Patekus ant odos:

Odą gausiai plauti vandeniu su muilu. Praskalauti grynu vandeniu. Nenaudoti tirpiklių ir skiediklių. Esant ilgalaikiam odos dirginimui, kreiptis į gydytoją.

##### Įkvėpus:

Įkvėpusį garų ar aerozolio ir dėl to blogai pasijutusį nukentėjusįjį išvesti į gryną orą, šiltai pridengti. Pasunkėjus kvėpavimui, kviesti gydytoją.

##### Prarijus:

Atsitiktinai prarijus, praplauti burną vandeniu, duoti išgerti 2 stiklines vandens. Nesukelti vėmimo. Esant sveikatos pakenkimo simptomams, kreiptis į gydytoją.

**Saugos duomenų lapas**

(pagal reglamentą 1272/2008 EB ir 2015/830 ES)

Pildymo data: 2022 11 23

Versija 1

**4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)**

Mišinys neklasifikuojamas kaip kenksmingas, tačiau retais atvejais gali būti poveikis: ūmus - dirginti akis, kvėpavimo takus ir odą; lėtinis - labai jautriems žmonėms, ilgai ir pakartotinai veikiant ir nesilaikant saugaus darbo taisyklių, gali sukelti dermatitą.

**4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą**

Specialaus gydymo nėra. Taikyti gydymą pagal simptomus.

**5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS****5.1 Gesinimo priemonės**

Tinkamos gaisro gesinimo priemonės:

Mišinys nedegus. Gaisro metu, priklausomai nuo prigimties, gali būti naudojami gesinimo milteliai, alkoholiui atsparios putos, CO<sub>2</sub>, arba vandens rūkas.

**Netinkamos gaisro gesinimo priemonės:**

Nėra

**5.2 Specialūs mišinio keliami pavojai**

Neįkvėpti garų. Gaisro metu išdžiūvusi plėvelė gali degti. Degant, aukštoje temperatūroje gali susidaryti kenksmingi skilimo produktai (CO, CO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>), dūmai.

**5.3 Patarimai gaisrininkams**

Gaisro metu pakuotes šaldyti vandeniui, esant galimybei, pašalinti talpas iš pavojaus zonos. Neleisti gaisro gesinimo skysčiams patekti į kanalizaciją ir vandens šaltinius. Kaip ir bet kurio gaisro metu, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, neįkvėpti dūmų

**6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS****6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**

Vengti patekimo ant odos, drabužių ir į akis. Garai gali dirginti akis, gerklę, nosies gleivinę ir viršutinius kvėpavimo takus. Mišiniui išsiliejus užtikrinti tinkamą vėdinimą. Likviduojant avarijos pasekmes, naudoti tinkamus apsauginius drabužius, akių, veido ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.

**6.2 Ekologinės atsargumo priemonės**

Neleisti produktui patekti į dirvožemį, vandens telkinius ar kanalizaciją. Teršalams patekus į aplinką, informuoti regioninius aplinkos apsaugos darbuotojus.

**6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės**

Išsiliejusį produktą užpilti inertinėmis surišančiomis medžiagomis (smėliu, žvyru, vermikulitu), surinkti į specialias surinkimo talpas šalinimui. Šalinti pagal kenksmingų medžiagų šalinimo taisykles.

**6.4 Nuoroda į kitus skirsnius**

Informacija apie individualias apsaugos priemones 8 skirsnyje. Atliekų šalinimo reikalavimai 13 skirsnyje.

**7. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS****7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės**

Mišinys nedegus ir nesproguos. Naudoti gerai vėdinamoje patalpoje. Laikantis naudojimo instrukcijų, specialios apsaugos priemonės nėra būtinos. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Neįkvėpti garų, aerozolių, nepraryti. Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Išsiliejus, grindys yra slidžios. Laikytis bendrų higienos reikalavimų, darbo metu nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Plauti rankas prieš pertrauką ir po darbo. Griežtai laikytis naudojimo instrukcijos ir saugos duomenų lapų reikalavimų.

**Saugos duomenų lapas**

(pagal reglamentą 1272/2008 EB ir 2015/830 ES)

Pildymo data: 2022 11 23

Versija 1

Šlifuojant išdžiūvusią dangą, dėvėti respiratorius, neįkvėpti šlifavimo dulkių.

**7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus**

Sandėliuoti sandariai uždarytą, originalioje pakuotėje. Saugoti nuo vaikų. Laikyti etiketėje nurodytų reikalavimų. Atidarius pakuotės ir pilnai neišnaudojus, jas sandariai vėl uždaryti ir laikyti vertikalioje padėtyje, saugant nuo išsiliejimo. Sandėliuoti sausoje, gerai ventiliuojamoje, vėsioje patalpoje, atokiau nuo šilumos šaltinių. Nelaikyti tiesioginiuose saulės spinduliuose. Pakuotę saugoti nuo mechaninių pažeidimų. Nesušaldyti, vengti aukštesnių temperatūrų. Sandėliavimo temperatūra nuo +5<sup>o</sup> C iki +30<sup>o</sup> C.

**7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas**

Naudoti pagal instrukciją, pateiktą ant pakuotės ar techninių duomenų lape.

**8. POVEIKIO PREVENCIJA / ASMENS APSAUGA****8.1 Kontrolės parametrai****Kontroliuojami komponentai / ribinės leistinos vertės darbo aplinkos ore**

Nėra taikoma

**8.2 Poveikio kontrolė****8.2.1 Techninės priemonės:**

Laikyti bendrai priimtų saugumo reikalavimų, keliamų dirbant su cheminėmis medžiagomis. Užtikrinti tinkamą ventiliaciją, vengti patekimo ant odos ir į akis.

**8.2.2 Asmeninės apsauginės priemonės:****Kvėpavimo takų apsauga:**

Nesant galimybės užtikrinti gerą ventiliaciją, naudoti tinkamas individualias kvėpavimo takų apsaugos priemones, kol išnyks aplinkos užterštumas.

**Rankų apsauga:**

Patekus ant odos, plauti vandeniu su muilu. Tepti odą apsauginiais kremais. Krema nenaudoti jau esant pažeistai odai. Esant ilgam ar pakartotinam kontaktui, naudoti apsaugines darbinės pirštines.

**Akių apsauga:**

Naudoti prigludusius, nerasojančius, apsauginius akinius.

**Kūno apsauga:**

Lengvi apsauginiai neperšlampantys darbo drabužiai. Patekus ant odos – nuplauti vandeniu su muilu.

**Aplinkos apsauga:**

Laikyti regioninių aplinkos apsaugos reikalavimų.

**9. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS****9.1 Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes****Išvaizda:****Agregatinė būseną:**

Klampi pasta

**Spalva:**

Įvairios spalvos

**Kvapą:**

Silpnas kvapas

**Vandenilio jonų koncentracijos vertė, pH:**

Netaikoma

**Virimo temperatūra, °C ar virimo temperatūros intervalas:**

Netaikoma

**Degumas:**

Nedegus

**Savaiminio užsilepsnojimo temperatūra, °C**

Netaikoma

|                                                                               |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Saugos duomenų lapas</b><br>(pagal reglamentą 1272/2008 EB ir 2015/830 ES) | Pildymo data: 2022 11 23<br>Versija 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

|                                                         |                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Plūpsnio temperatūra, °C:</b>                        | Netaikoma                                                                              |
| <b>Sprogumo ribos:</b>                                  | Netaikoma                                                                              |
| <b>Užšalimo/ lydymosi temperatūra, °C</b>               | Užšąla neigiamose temperatūrose                                                        |
| <b>Panaudojimo temperatūra:</b>                         | nuo +5°C iki +30°C                                                                     |
| <b>Garų slėgis, kPa:</b>                                | Netaikoma                                                                              |
| <b>Specifinė masė, tankis, (20°C), g/cm³:</b>           | 1,63                                                                                   |
| <b>Klampumas:</b>                                       | Klampi pasta<br>~170000 mPa·s<br>(viskozimetras: kūgis ir diskas; diskas-R7 greitis-3) |
| <b>Tirpumas (vandenyje):</b>                            | Netirpus, skiedžiamas vandeniu                                                         |
| <b>Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis/vanduo):</b> | Nėra duomenų                                                                           |
| <b>Garavimo greitis:</b>                                | Lėtesnis už eterio                                                                     |
| <b>9.2 Kita informacija:</b>                            |                                                                                        |
| Nėra žinomos kitos informacijos                         |                                                                                        |

## 10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

### 10.1 Reaktingumas

Laikantis naudojimo taisyklių nereaktingas

### 10.2 Cheminis stabilumas

Stabilus rekomenduojamomis laikymo sąlygomis

### 10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Pavoingos reakcijos nežinomos

### 10.4 Vengtinės sąlygos

Laikyti vėsioje patalpoje, vengti aukštesnės temperatūros, tiesioginių saulės spindulių. Nesušaldyti

### 10.5 Nesuderinamos medžiagos

Nelaikyti kartu su stipriomis rūgštimis, šarmais ir oksiduojančiomis medžiagomis

### 10.6 Pavojingi skilimo produktai

Normaliose sąlygose neskyla. Gaisro metu išdžiūvusi plėvelė gali degti. Degimo metu gali išsiskirti tiršti dūmai, turintys kenksmingų anglies oksidų (CO, CO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>).

## 11. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

### 11.1 Informacija apie toksinį poveikį

**Sudirginimas:** jautriems asmenims bei ilgai trunkantis sąlytis su oda gali sukelti odos ir akių dirginimą.

**Bendras kvėpavimo takų ar odos jautrinimas:** sudėtyje yra: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas ir 2,2-dibrom-3-nitrilpropionamidas – gali sukelti alerginę reakciją.

**Kancerogeniškumas:** nėra.

|                                                                               |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Saugos duomenų lapas</b><br>(pagal reglamentą 1272/2008 EB ir 2015/830 ES) | Pildymo data: 2022 11 23<br>Versija 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

**Mutageniškumas:** nėra

**Reprodukcinis toksiškumas:** nėra.

**Narkotinis poveikis:** nėra.

**Įkvėpus:** šis mišinys, jį naudojant tinkama įranga ir rekomenduotomis sąlygomis, negali sukelti jokių sveikatos sutrikimų. Jautriems asmenims ilgalaikis kvėpavimas dažų garais gali sukelti akių or kvėpavimo takų sudirginimą.

**Prarijus:** priklausomai nuo kiekio gali būti sudirginta virškinimo trakto gleivinė. Nurodytas didesnis produkto kiekis gali sukelti negalavimą ir gastroenterologinius sutrikimus, paireiškančius vėmimu ir pilvo skausmais.

**Patekus į akis:** skysčio pūslai gali sukelti akių sudirginimą.

**Per odą:** pakartotinai ar ilgai veikiant gali sudirginti odą, oda gali sausėti, pleiskanoti

## 12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

### 12.1 Toksiškumas

Mišinys klasifikuojamas kaip nekenksmingas aplinkai. Laikantis gamtosaugos reikalavimų, produkto neišleisti į aplinką, dirvą, vandens šaltinius ir kanalizaciją. Daugiau informacijos 2 ir 3 skirsnyje.

### 12.2 Patvarumas

Nėra žinomos informacijos.

### 12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Nėra žinomos informacijos.

### 12.4 Judrumas dirvožemyje

Nėra žinomos informacijos.

### 12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Produktas netenkina nurodytų kriterijų

### 12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra žinomos informacijos.

## 13. ATLIEKŲ TVARKYMAS

### 13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Produkto neišleisti į kanalizaciją dirvą ir vandens šaltinius. Negalima šalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Mišinio atliekos šalinamos pagal regioninius atliekų šalinimo reikalavimus.

Mišinio atliekų kodas: 08 01 12 (dažų ir lako atliekos, nenurodytos 08 01 11)

Jei produktas sukietėjęs ar sumaišytas su kitomis atliekomis, šis kodas netaikomas.

Pakuotės atliekų kodas 15 01 02

Dėl papildomos informacijos kreiptis į regioninius aplinkos apsaugos darbuotojus.

|                                                                               |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Saugos duomenų lapas</b><br>(pagal reglamentą 1272/2008 EB ir 2015/830 ES) | Pildymo data: 2022 11 23<br>Versija 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

**14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ**

Mišinys nepriskiriamas pavojingų medžiagų kategorijai pagal transporto taisyklių nuostatas. Transportuojama uždaroje pakuotėje, vertikaliaje padėtyje. Vežėjai turi būti supažindinti su saugos reikalavimais avarių atveju, išsiliejus produktui.

**ADR/RID, IMDG, IATA – klasifikacijos ir kodų nėra**

**14.1 JT numeris:** Šis produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms

**14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas:** Šis produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms

**14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (s):** Šis produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms

**14.4 Pakuotės grupė:** Šis produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms

**14.5 Pavojus aplinkai:** Šis produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms

**14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams:**

Mišinys nekenksmingas. Nėra specialių priemonių. Saugoti pakuotes nuo mechaninio pažeidimo. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių ir tiesioginių saulės spindulių. Naudotis saugos duomenų lapais prieš naudojimą.

**14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą:**

Netaikoma

**15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ****15.1 Su konkrečiu mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai**

- EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008 (2008.12.16) dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir naikinantis direktyvas 67/548/EEB ir 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006;

- EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 (2006.12.18) dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr.793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr.1488/94, Tarybos Direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos Direktyvas 91/155 EEB, 93/105 EB bei 2000/21 EB;

- EUROPOS KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 453/2010 (2010.05.20) iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (2006.12.18) dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH);

- EUROPOS KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr.2015/830, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH);

- Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) (Restruktūrizuota ADR 2001m leidimo sutartis) 2003.01.01, A ir B techninių priedų pakeitimai (2005 m. Redakcija);

**15.1 Su konkrečiu mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai (tęsinys):**

- Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“, 2000.12.19 Nr. 532/742; redakcija 2002.06.27 įsakymas Nr. 345/313; pakeitimai 2003 08 04 įsakymas Nr. 411/V-460 ir 2005 09 19 įsakymas Nr. D1-453/V-714 ir vėlesni;

- Higienos norma HN 23:2011 "Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai”;

- Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatų patvirtinimo“ Nr. A-1-331, 2007.11.26;

- Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“, Nr. D1-368, 2011.05.03.

**15.2 Cheminės saugos vertinimas**

|                                                                               |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Saugos duomenų lapas</b><br>(pagal reglamentą 1272/2008 EB ir 2015/830 ES) | Pildymo data: 2022 11 23<br>Versija 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

Mišinio cheminės saugos vertinimas neteikiamas

## 16. KITA INFORMACIJA

3 skirsnyje nurodytų pavojingumo simbolių, rizikos frazių, pavojingumo klasių ir kitų žymenų išaiškinimai:

### Pavojingumo klasės ir kategorijos kodas

(pagal reglamentą Nr. 1272/2008 )

Eye Dam. 1 Smarkus akių pažeidimas, 1 pavojaus kategorija  
Acute Tox. 3 Ūmustoksiškumasprarijus, 3 pavojaus kategorija  
Acute Tox 4 Ūmustoksiškumasprarijus, 4 pavojauskategorija  
AcuteTox 2 Ūmus toksiškumas įkvėpus, 2 pavojaus kategorija  
AcuteTox. 3 Ūmus toksiškumas įkvėpus, 3 pavojaus kategorija  
AcuteTox. 3 Ūmus toksiškumas susilietus su oda, 3 pavojaus kategorija  
Skin Corr. 1B Odosėsdinimas/dirginimas, 1B pavojaus kategorija  
Skin Sens. 1, Odos jautrinimas 1 pavojaus kategorija  
Skin Irrit. 2Odos dirginimas, 2 pavojaus kategorija  
AquaticAcute 1 , Pavojinga vandens aplinkai, ūmus pavojus, 1 pavojaus kategorija  
Aquatic Chronic 1 Pavojingavandensaplinkai, lėtinis pavojus, 1 pavojauskategorija  
Aquatic Chronic 2; Pavojingavandens aplinkai, lėtinis pavojus, 1 pavojaus kategorija

### Pavojingumo frazės

(pagal reglamentą Nr. 1272/2008 )

H301 Toksiškaprarijus  
H302 Kenksmingaprarijus  
H311 Toksiškasusilietussuoda  
H314 Smarkiainuodeginaodairpažeidžiaakis  
H315 Sukeliaodosdirginimą  
H317 Galisukeltialerginėodosreakciją  
H318 Smarkiaipažeidžiaakis  
H330 Toksiška įkvėpus  
H400 Labaitoksiškavandensorganizmams  
H411 Toksiškavandensorganizmams  
H331Toksiška įkvėpus.

**Saugos duomenų lapai parengti remiantis EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (EB) Nr. 1272/2008 (2008.12.16), EUROPOS KOMISIJOS REGLAMENTO (ES) Nr.2015/830 ir EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (EB) NR. 1907/2006 (2006.12.18) DĖL CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ REGISTRACIJOS, ĮVERTINIMO, AUTORIZACIJOS IR APRIBOJIMŲ (REACH) nuostatomis mišinių saugos duomenų lapų rengimui. Atnaujintas pagal Europos Komisijos reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus.**

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys yra prieinami visiems, kurių darbas yra susijęs su glaistu. Informacija, pateikta šiame saugos duomenų lape atitinka galiojančius teisinius norminius aktus. Duomenys atitinka mūsų turimas žinias ir yra skirti apibūdinti produktą saugos ir sveikatos darbe, aplinkos apsaugos aspektais. Saugos duomenų lapo informacija bus papildyta atsiradus naujų duomenų apie produkto poveikį sveikatai ir aplinkai, apie prevencijos priemones pavojams sumažinti arba jiems išvengti.

Įmonė pasilieka teisę be atskiro pranešimo keisti ir papildyti informaciją. Bet koks informacijos pakeitimas lydimas saugos duomenų lapų peržiūrėjimu ir naujos versijos pateikimu.

Saugos duomenų lape pateikta informacija neatskleidžia kitų specifinių produkto savybių. Šiame saugos duomenų lape pateiktos techninės charakteristikos nėra produkto kokybės reikalavimai ir negali būti kokių nors teisinių pretenzijų pagrindas.

**UAB „Pro colore“****GLAISTAS ROLL & SPRAY**

|                                                                               |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Saugos duomenų lapas</b><br>(pagal reglamentą 1272/2008 EB ir 2015/830 ES) | Pildymo data: 2022 11 23<br>Versija 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

Šis saugos duomenų lapas paruoštas remiantis produkto sudedamųjų dalių gamintojų saugos duomenų lapais, charakteringomis jų saugos taisyklėmis, internetiniais duomenimis.

Dirbantys su šiuo produktu turi būti susipažinę su šiais saugos duomenų lapais prieš darbą ir, vėliau, instruktuojami nors kartą per metus.